


poziom odcinek chodnikowego

BETON C16/20

UWAGI

1. Gniazda fundamentów po osadzeniu rur zalać betonem C20/25
2. Wykonać 9 sztuk fundamentów dla dwóch piłkochwytników



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	<p>Invest- Bud Sławomir Kubiów mgr inż Sławomir Kubiów Marszów ul. Leśna 5, 68-200 Żary tel. 666 852 871</p>			
ZADANIE INWESTYCYJNE :	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
ADRES INWESTYCJI :	58-300 Lubsko, ul. Jana Pawła II dz. nr 353/7			
INWESTOR :	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I EKONOMICZNYCH .68-300 LUBSKO .JUL.CHOPINA 10			
TYTUŁ RYSUNKU :	ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR. I BRANŻA	PODPIS	
PIŁKOCHWYT -fundament	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Kubiów	41/98ZG	
BRANŻA : KONSTRUKCJA	SKALA : 1:20	DATA : 07.2014	NR RYSUNKU : K.K. 01	